

GENERADORES INVERTER

IG2000

Frecuencia nominal AC Hz	50
Voltaje nominal (AC)	230
Corriente nominal AC A	7
Velocidad nominal (rpm/min)	4500
Potencia nominal (kVA)	1.6
Potencia máxima (kVA)	2.0
Voltaje DC	12 V - 5 A
Interruptor eléctrico	Disponible
Nº Fases	Monofásico
Modelo motor	KG 158, tipo un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor.
Cilindrada (c.c.)	105.6
Potencia nominal Kw /rpm	2.2
Velocidad de rotación nominal (rpm)	4500
Sistema de inyección	T.C.I.
Bujía	A7RTC / UR5
Sistema de arranque	Manual autoenvolvente
Consumo L/h (carga: 75% / 50% / 25%)	1.21 / 0.81 / 0.40
Aceite lubricante Capacidad dep. combustible (L)	SAE10W30 3.7
Combustible	Gasolina sin plomo
Autonomía horas (carga: 75% / 50% / 25%)	3 / 4.6 / 9.1
Nivel de ruido (sin carga máx.) (dB(A)/7 m)	54-61
Medidas (LxWxH) (mm)	515 x 300 x 430
Peso (kg)	22